

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Después de menos de dos años del extraordinario éxito del LitePad original, viene el LitePad HO (high output) de alta intensidad que tiene un 33% más de potencia de luz y la temperatura de color de luz diurna auténtica.

Igual que el original, el LitePad HO es una fuente de iluminación con un grosor muy fino, que genera un haz de luz muy suave y uniforme. Su forma pequeña y peso ligero lo hacen perfecto para su uso en muchos lugares donde un foco típico, más grande, no encajaría. Utilizando sólo unos pocos vatios de potencia, los LEDs de LitePad duran aproximadamente 60.000+ horas.

El LitePad HO es una solución sencilla, rápida y económica para cine, video y fotografía, así como para diversos proyectos teatrales, arquitectónicos o para iluminación de escaparates y eventos. Hay disponible una amplia selección de accesorios como dimmers, soportes de baterías, de montaje y adaptadores para ayudar a resolver las necesidades individuales de su proyecto.

El LitePad HO está disponible en configuraciones de ocho tamaños estándar y a medida bajo pedido. Llame para más información.

El LitePad original continúa estando disponible en su configuración original DL. Estas unidades son menos luminosas pero muy apropiadas para iluminación de escaparates, arquitectónica y para espectáculos.

Temperatura de color: Aproximadamente 6000° Kelvin

Grosor: .3" (8 mm)

Temperatura de Funcionamiento: -30C – +85C

Duración de lámpara: 60.000 hrs.

Vea la información de Fotometría en la página posterior.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Disponible en ocho tamaños básicos:

- 814RLPHO01 3"x6" (7,62 cm x 15,24 cm)
- 814RLPHO02 6"x6" (15,24 cm x 15,24 cm)
- 814RLPHO03 3"x12" (7,62 cm x 30,48 cm)
- 814RLPHO04 6"x12" (15,24 cm x 30,48 cm)
- 814RLPHO05 12"x12" (30,48 cm x 30,48 cm)
- 814RLPHO06 24"x24" (60,96 cm x 60,96 cm)
- 814RLPHO07 3" redondo (7,62 cm)
- 814RLPHO08 12" redondo (30,48 cm)

Las unidades se venden individualmente e incluyen un transformador simple de 12v.

También disponible en kits profesionales:

814HLPKITB Kit de LitePad Básico

Contiene 1 de cada de los 6 tamaños y algunos accesorios.

814HLPKITG Kit de LitePad Gaffer

Contiene 2 de cada de los 6 tamaños y todos los accesorios.

LHO170908

**Fotometría**

		15,24cm	30,48cm	45,72cm	60,96cm	91,44cm	Vataje	Amperaje
7,62x15,2 cm	LUX	1300	340	150	80	40	6.0	.50
	FC	120	32	14	7.4	3.7		
15,24x15,24cm	LUX	1500	420	200	110	50	6.0	.50
	FC	140	40	18	11	4.6		
7,62x30,48cm	LUX	2000	640	320	180	80	12.0	1.0
	FC	190	60	30	17	7.4		
15,24x30,48cm	LUX	2400	800	400	230	100	12.0	1.0
	FC	220	73	37	21	9		
30,48x30,48cm	LUX	4800	1800	900	520	240	24.0	2.0
	FC	440	170	84	50	23		
60,96x60,96cm	LUX	4200	2700	1700	1100	520	48.0	4.0
	FC	400	250	160	100	50		
7,62cm redondo	LUX	900	240	110	65	30	4.7	.39
	FC	84	23	11	6	2.8		
30,48cm redondo	LUX	3600	1300	600	370	160	18.8	1.57
	FC	340	120	55	34	15		

